Fylgiskjal 02_Rúmskrá

LANDSVERK

4.1 Náttúruvísindaøki

Rúm	Brúkarar	eind	Verandi m²/eind	Tilbygging m²/eind	m²	Krøv til rúmið	Krøv til yvirflatur	Krøv til innleggingar	Krøv til innbúgv og útgerð	Serlig krøv
Undirvísingarrúm - lívfrøði og evnafrøði	26	3		100	300	Faldiveggur skal vera millum undirvísingarpart og laboratoriumpart	Laboratoriumspartur skal hava slitsterkar yvirflatur sum tola m.a. sterka sýru og litevni. Gólv skal vera epoxy í labortoriumspartinum.	Gólvfrárenning skal vera í rúmum kring laboratorium-oyggjar. Gott arbeiðsljós skal vera við allar oyggjar. El-úttak í góðvi við 8 stikkdósum í, javnt býtt yvir frálæruøkið.	Undirvísingarborð og stólar til 26 næmingar pr.undirvísingarrúm. Laboratorium-oyggj til undirvísara og taburett. Oyggj skal hava: Mittarkonsol, sum síggjast kann uppum 1 stk vask Heitt og kalt vatn 1 stk punkt útsúgving 1 stk úttak til gass 4 stk el-úttak í mittarkonsollini við avbrótara, býtt út á fleiri gruppur við jørð Laboratorium-oyggjar, sum rúma 8 næmingum samstundis. Oyggjar skulu hava: Mittarkonsol, sum síggjast kann uppum 2 stk vask Heitt og kalt vatn 4-6 stk punkt útsúgving 2 stk úttak til gass 10-12 stk el-úttak í mittarkonsollini við avbrótara, býtt út á fleiri gruppur við jørð Talva (krit/whiteboard) og touch-screen 84". Stinkskáp, borðpláss, goymsluskáp. Tól - sí byggiskrá	Rúm skal kunna myrkaleggjast. Borðpláss kann vera frammanfyri vindeygu, men hesi skulu tó ikki darva atgongd til at lata vindeygu upp.
Undirvísingarrúm - alisfrøði	26	1		100	100	Faldiveggur skal vera millum undirvísingarpart og laboratoriumpart	Laboratoriumspartur skal hava slitsterkar yvirflatur sum tola m.a. sterka sýru og litevni. Gólv skal vera epoxy í labortoriumspartinum.	Gólvfrárenning skal vera í rúmum kring laboratorium-oyggjar. Gott arbeiðsljós skal vera við allar oyggjar. El-úttak í góðvi við 8 stikkdósum í, javnt býtt yvir frálæruøkið.	Undirvísingarborð og stólar til 26 næmingar. Laboratorium-oyggj til undirvísara og taburett. Oyggj skal hava: Mittarkonsol, sum síggjast kann uppum 10-12 stk el-úttak í mittarkonsol við avbrótara, býtt út á fleiri gruppur við jørð Tvingur o.a. skal kunna festast til borðið. Laboratorium-oyggjar, sum rúma 8 næmingum samstundis. Oyggjar skulu hava: Mittarkonsol, sum síggjast kann uppum 10-12 stk el-úttak í mittarkonsol við avbrótara, býtt út á fleiri gruppur við jørð Tvingur o.a. skal kunna festast til borðið Ávís borð skulu vera 2 metrar long Talva (krit/whiteboard) og touch-screen 84". Brúsa og eygnaskol, 2 stk vask í stovuni (t.d. úti við veggin), 1 gass-útrak, borðpláss og goymsluskáp. Tól - sí byggiskrá	Rúm skal kunna myrkaleggjast. Borðpláss kann vera frammanfyri vindeygu, men hesi skulu tó ikki darva atgongd til at lata vindeygu upp.
Fyrireikingarhølir	1	3		30	90	Skal liggja upp at undirvísingarhøli, so gangast kann beinleiðis millum rúmini.	Allar yvirflatur skulu vera slitsterkar, sum tola m.a. sterka sýru og litevni. Gólv skal vera epoxy.		Laboratorium-oyggj. Oyggj skal hava: 1 stk vask Heitt og kalt vatn 1 stk punkt útsúgving 1 stk úttak til gass 4 stk el-úttak við avbrótara, býtt út á fleiri gruppur við jørð Uppvaskimaskinu Vask Skrivstovuborði og –stóli til eitt fólk Hillar til bøkur o.l Rulliborð Goymsluskáp við glashurðum Evnavøruskápi.	Rúm til fyrireiking av alisfrøði, skal kunna myrkaleggjast
Vátlaboratorium við hjalli		1		42	42	Skal liggja upp at lívfrøðistovuni.	Skal fylgja krøvum frá HFS.	Vanlig innlegging av el Gólvfrárenning skal vera í rúminum. Spuli-krani skal vera inni í rúminum og uttanfyri á terrassuni.	Skal innrættast við innbúgv til slagtarí.	
Vesi	1	1		7	7	Innrættast skal vesi til fólk við rørslutarni		Vanligir hentleikar til RT vesi	Vanligir hentleikar til RT vesi	
Serlaboratorium	16	1		35	35		Skal fylgja krøvunum til eitt GMO-góðkent laboratorium	Gólvfrárenning skal vera í rúmum kring laboratorium-oyggjar. Gott arbeiðsljós skal vera við allar oyggjar.	Laboratorium-oyggjar sum rúma 8 næmingum samstundis. Oyggjar skulu hava: 2 stk vask Heitt og kalt vatn 4-6 stk punkt útsúgving 2 stk úttak til gass 10-12 stk el-úttak við avbrótara, býtt út á fleiri gruppur við jørð Talva (krit/whiteboard) og touch-screen 84". Stinkskáp, borðpláss og goymsluskáp.	

4.2 Aula

Rúm	Brúkarar	eind	Verandi m²/eind	Tilbygging m²/eind	m²	Krøv til rúmið	Krøv til yvirflatur	Krøv til innleggingar	Krøv til innbúgv og útgerð	Serlig krøv
Salur		1	206		206	Salurin skal kunna skiljast frá felagsrúminum við hurðum. Salur skal opnast móti felagsrúmi við skjótihurðum, so rúmini gerast samanhangandi, tá hurðin er opin.	Allar flatur skulu dagførast	Allar innleggingar skulu dagførast og nútímansgerast. Ljósgóðskan í salinum skal kunna vera skiftandi í mun til virksemi í salinum. Rúmljósið skal kunna dempast. El-innleggingar so sum streymúttøk skulu svara til tørv ísv. terminsroyndir	Nýggir stáplistólar sum passa til rúmið, nøgd 300 stk. Kamera, sum hevur samband til stórskýggja í felagsrúmi	Ljóðgóðskan í salinum skal kunna vera skiftandi í mun til virksemi í salinum. Ynski er at hetta kann gerast fjarstýrt.
Pallur		1				Pallur skal vera bygd úr flytbærur podium, sum standa omaná gólvinum. Pallur skal staðsetast soleiðis, at hesin hevur "backstage" frá Kreativu deild. Pallur skal vera nóg djúpur til at tónleikabólkar kunnu rúmast á honum.		El-innleggingar skulu vera nøktandi á senuni til virksemi. Tørvur er m.a. á at el verður býtt yvir fleiri gruppir ísv. tónleikaframførðslur. Verandi pall-lampur, ljóðútgerð, sjónvørpa, lørit v.m. skulu flytast í mun til nýggju staðsetingini av pallinum.	Podier til pall	
Goymsla		1	30		30	Rúm til goymslu skal vera eitt verandi rúm. Lagt verður upp til at køkur uttanfyri alulna ella 108 verður brúkt til goymslu.	Eingi krøv eru til yvirflatur í goymsluni.			Hurð inn til goymslu skal vera dupulthurð minst 1,8 m.

4.3 Felagsøki og matarhøli

Rúm	Brúkarar	eind	Verandi m²/eind	Tilbygging m²/eind	m²	Krøv til rúmið	Krøv til yvirflatur	Krøv til innleggingar	Krøv til innbúgv og útgerð	Serlig krøv
Felagsøki/ matarhøli	300	1	220	280	500	Matarhøli skal rúma borðum og stólum til 300 fólk, tá felagsrúmið eisini er íroknað. Matarhøli skal hava somu staðseting sum verandi. Opið samband skal vera millum matarhøli og felagsøkið.	Verandi matarhøli skal varðveitast sum hetta er í dag. Í felagsøki skulu allar flatur vera slitsterkar. Nógv náttúrligt ljós skal koma inn í rúmið. Rúmið skal samstundis ikki vera darvað av sólarljósi og ovurhita.		Matarhøli skal hava nýtt ljóðannlegg. Felagsøki skal hava stórskýggi og ljóðanlegg, sum hevur samband inn í Auluna.	Samband skal vera millum felagsøkið og auluna Sena (speakers corner) skal staðsetast sentralt í rúminum, tó uttan at órógva ætlaða virksemi í rúminum.
Køkur	2	1	40	20	60	Matarhøli skal hava somu staðseting sum verandi.	Skal vera góðkendur til matframleiðslu og skal fylgja krøvum frá HFS.	Vernadi innleggingar skulu eftirkannast. Ynski er at endurnýta so nógvar av innleggingunum sum gjørligt.	Nýggj eimhetta Nýggir kipskókarar – 2 stórir. (70 kg. Í 20 min) Nýggjan ovn – ein stóran ella tveir smærri (evt. við vaskiskipan) Nýggjan komfýr – 6 plátur (ikki gass) Stóra pannu (sjálvstøðuga)	
Starvfólkarúm	2	1				Opið samband skal vera millum matarhøli og felagsøki				Pláss skal ikki gerast fyri hesum rúmi
Starvsfólkabaðirúm og umklæðing	2	1							Lockers 2 stk	Pláss skal ikki gerast fyri hesum rúmi
Starvsfólkaskrivstova	4	1				Starvsfólkaskrivstova skal innrættast upp at køkinum.	Skal fylgja krøvum frá HFS.		Skrivstovan skal innrættast við: Borði og 4 stólum Skrivborði og -stóli Vegghongdum reolum	
Matargoymsla						Matargoymsla skal staðsetast, so logistikkurin ísv. matframleiðslu er skilagóður.	Skal fylgja krøvum frá HFS.		Verandi frystarar og kølari eru í góðum standi og skal endurnýtast	
Ruskgoymsla						Ruskgoymsla skal staðsetasat, so logistikkurin ísv. matframleiðslu er skilagóður.	Skal fylgja krøvum frá HFS.			
Uppvaskirúm						Ynski er at skitin borðbúnaður frá matarhøllini veður rullaður beinleiðis inn í reingerðarrúmið uttan at fara ígjøgnum køkin	Skal fylgja krøvum frá HFS.		Nýggj uppvaskimaskina við tilhoyri	

4.4 Fasa 2 í 3. byggistigi

Rúm	Brúkarar	eind	Verandi m²/eind	Tilbygging m²/eind	m²	Krøv til rúmið	Krøv til yvirflatur	Krøv til innleggingar	Krøv til innbúgv og útgerð	Serlig krøv
Auditorium	78	1		80	80	Skal innrættast við tribunu og við góðum plássi frammafyri tribunu til undirvísarar			Uppvørpa, lørit og hátalarar, krittalva (touch screen)	Rúm skal kunna myrkaleggjast
Landafrøðisavn		1		70	70	Skal vera staðsett, har flest næmingar og undirvísarar síggja savnið.		Ljós í glasmontrum	Glasmontrir	Beinleiðis sólarljós má ikki standa á útstillingina
Umbygging av gomlu náttúruvísindadeildini		1	480		480	Skal hýsa verandi Fablab verkstovu.		Innleggingar skulu tillagast tørvinum hjá Fablab		